



No. **145-D** 유지력 시험기

Retentivity Tester



90° Peeling Spec

> 관련규격

JIS-Z0237

> 제품개요

점착테이프, 점착시트의 유지력(차이저항)을 평가하기 위한 유지력 시험기입니다. 시편을 시험판 한쪽에 25mm 코너 면적이 맞닿게 붙여, 수직으로 처진 시편 끝에 규정된 하중을 걸어, 정해진 시간 내에 어긋난 거리 또는 시험판에서 낙하점까지의 시간을 측정합니다.

> 제품사양

시료	3, 6, 10 또는 20 (4종류)
시험편	W25mm 또는 12±0.5mm, L150mm
시험판	W50mm, L125mm, T1mm이상, 재질: SUS-304 강판
측정하중	첫 하중 200gf~최대 1kgf (규격치: 1,000g±5g)
그립	상단 : 후크 타입, 하단 : 평판 타입(W30mm)
그립거리	200mm
그립스트로크	최대 45mm
온도	최대 150°C
타이머	예열시간 설정, 하강시간 측정, 테스트시간 설정
옵션	변위측정사양, 저온챔버, 항온항습챔버, 챔버내부조명, 90°박리시험사양
전원	사양에 따라 다릅니다.
치수/중량(약)	사양에 따라 다릅니다.

No. **145-L** 저온탄성회복시험기 (TR 테스터)

TR Tester



> 관련규격

JIS-K6261, ASTM-1329, ISO-2921

> 제품개요

가황고무, 열가소성고무의 저온탄성회복시험을 하는 TR시험기입니다. 인장 후, 저온으로 동결된 시험편이 온도상승에 따라 탄성을 회복하고, 일정의 수축률을 나타내는 온도를 측정합니다.

> 제품사양

시료	4 또는 6 (2종류)
시험편	I자형 그립부 : 6.5x6.5mm 평행부 : W2.0±0.2mm, L100.0±0.2mm 또는 L50.0±0.2mm, T2.0±0.2mm
그립 거리	50 또는 100mm
변위측정	광스케일센서 정밀도±0.1mm, 스케일0.1mm, 스트로크 최대350mm
온도	-70~30°C (냉각기, 냉각매체 사용)
상승속도	1°C/min
소프트웨어	Windows 대응
액세서리	시험편셋팅게이지, 시험편커터(100mm, 50mm)...각1개
옵션	안전커버
전원	220V 3상 30A 50/60Hz
치수/중량(약)	[4개] W950xD670xH2,100mm/320kg [6개] W1,010xD670xH2,400mm/350kg