



No. **258-ZA** **완전 자동 충격시험기** Full Automatic Impact Tester



▶ 관련규격

JIS -K7110, K7111, ASTM-D256, D6110, ISO-179, 180

▶ 제품개요

샤르피 & 아이조드 충격시험기를 완전 자동화한 모델입니다. 카세트에 시편을 삽입하고, 전용 소프트웨어로 시험 조건을 입력하여 최대 210개의 시험편을 연속으로 측정 가능합니다. 시험편은 저온챔버내 카세트로부터 엔빌에 자동으로 세팅되어 5초 이내에 타격이 가해집니다.

▶ 제품사양

해머	용량 0.5~25J, 자동리프트업, 자동정지장치
엔빌	자동노치세팅장치, 시험편제거장치
시험편 세팅수	70개x3카세트 (총210개) ※ W10xT4xL80mm의 경우, 카세트자동교환장치
소프트웨어	Windows 대응
옵션	해머 높이조정장치(샤르피), 해머교환장치(3용량) 저온챔버, 항온항습챔버, 시편크기 측정장치, 측정후 시험편회수 테이블
전원	220V 단상 10A 50/60Hz [저온챔버] 220V 3상 30A 50/60Hz
에어소스	0.5MPa이상
치수/중량(약)	W1,150xD1,000xH1,950mm/350kg

No. **260** **고무 반복 압축시험기** Foam Rubber Repeated Compression Tester



▶ 관련규격

JIS -(K6382), K6400-4

▶ 제품개요

정변위법으로 폴리우레탄 폼이나 라텍스 폼의 연질 발포 재료의 반복 압축 잔류 변형 시험을 하는 시험기입니다. 시험편을 평행판 사이에 두고, 시험편 두께의 50%로 80,000회 연속 반복 압축을 하여 30분간 방치 후, 시편 두께 감소율을 구합니다.

▶ 제품사양

시료	2개
시험편	T20mm이상, W&L50mm 이상
압축판	310x310mm, 벤트 φ6mm (피치20mm)
압축거리	10~100mm (2라인 단독가변식)
압축속도	60회/min
카운터	6자리 프리셋 카운터
옵션	안전커버
전원	220V 단상 15A 50/60Hz
치수/중량(약)	W900xD600xH1,050mm/170kg